

## 二、手提式無線擴音機

### 6. MA-303SB 單頻道超迷你手提式無線擴音機

Bluetooth®

背面操作面板



### 7. MA-303DB 雙頻道超迷你手提式無線擴音機

Bluetooth®

背面操作面板及各部名稱

專利字號：  
中華民國 新 型 M339174



## 二、手提式無線擴音機

### 選配發射器



### 主要特點

1. 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於手提或固定裝置，採用 D 類擴音電路，驅動兩音路喇叭，搭配 MIPRO 各種發射器，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果。
2. 內建具有 Auto Scan 及 ACT 功能的自動選訊接收模組，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
3. 最貼心的控制面板設計，功能齊全、操作容易。
4. 有線、無線麥克風及 USB 同時播放及錄音，內建強勁的警報音。
5. 外接交換式 AC 電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建大容量鋰電池，充電 4 小時，連續待機約 9 小時以上。四段 LED 燈指示電池電量及充電狀況，停電或充電中照常全功能動作。
6. 內建藍牙，可和手機配對撥放優美聲音。
7. 在教學、集會、簡報、媒體聲頻監聽擴音等中小型場所使用是最方便、音效最佳的擴音利器。

### 主要規格

| 機型            | MA-303SB                                                        |  | MA-303DB |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 擴音機           |                                                                 |  |          |  |
| 放大器           | Class D，最大輸出 60 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz                     |  |          |  |
| 靈敏度           | 正常：92 dB，最大：102 dB                                              |  |          |  |
| 喇叭系統          | 1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統                                              |  |          |  |
| 涵蓋角度          | H 120° × V 70°                                                  |  |          |  |
| 音源輸入          | 麥克風：6.3 mm Ø 插座。LINE IN：3.5 mm Ø 插座。獨立音量控制                      |  |          |  |
| 藍牙功能          | 有                                                               |  |          |  |
| 音源輸出          | LINE OUT 3.5 mm Ø 插座                                            |  |          |  |
| 警報器           | 具有高效率警報音                                                        |  |          |  |
| 攜帶與架設         | 手提，有腳架座可架設在三腳架上                                                 |  |          |  |
| 電源供應          | 內建 14.8 V / 2.6 A 鋰電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60 W） |  |          |  |
| 充電時間          | 4 小時（自動充電管理）                                                    |  |          |  |
| 待機時間          | 11 小時以上                                                         |  | 9 小時以上   |  |
| 電池容量顯示        | 4 段 LED 燈顯示電池電量剩餘百分比                                            |  |          |  |
| 機箱顏色          | 可選擇純黑及純白兩種顏色                                                    |  |          |  |
| 尺寸<br>(寬×高×深) | 210 × 276 × 165 mm                                              |  |          |  |
| 重量<br>(含電池)   | 約 2.7 kg                                                        |  | 約 2.8 kg |  |
| 無線麥克風接收機      |                                                                 |  |          |  |
| 內建接收機         | 單頻道                                                             |  | 雙頻道      |  |
| 接收模組          | UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能                      |  |          |  |
| 頻率範圍          | 480 ~ 934 MHz                                                   |  |          |  |
| 頻寬及預設頻率       | 在頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率                                     |  |          |  |
| 搭配發射器         | 搭配 ACT-32H 或 ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC                 |  |          |  |
| 有線麥克風         | MM-107（選購）                                                      |  |          |  |
| 天線            | 隱藏式                                                             |  |          |  |
| 音樂放音座         |                                                                 |  |          |  |
| 內建 USB 座      | USB 2.0                                                         |  |          |  |
| 錄放音功能         | 具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間...等                                   |  |          |  |
| 操作模式          | 直接於箱體上操作，USB 可遙控操作                                              |  |          |  |
| 認證及專利         | 具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規                                             |  |          |  |
| 備註            | 各項規格如有誤差，以實際產品為依據。                                              |  |          |  |